



DISTRIBUTEUR DE CARBURANTS *DISTRIBOX*

GO / FOD UNIQUEMENT

INTERDIT POUR TOUTE TRANSACTION COMMERCIALE

Comme tous nos distributeurs, le tout nouveau *DISTRIBOX* allie **robustesse et fiabilité**.

Il est doté d'une carrosserie électro-zinguée au four, de couleurs blanche et bleue favorisant **une résistance accrue aux intempéries**.

Il est équipé d'une pompe auto-amorçante 230 volts avec protection thermique IP 55, d'un compteur partiel à 4 chiffres avec possibilité de remise à zéro comprenant aussi un totaliseur général à 8 chiffres.

Le *DISTRIBOX* est équipé de série d'un pistolet à déclenchement automatique avec raccord tournant et d'un flexible diamètre 19, d'une longueur de 4 mètres.

Il a la particularité d'être équipé d'un support pistolet en aluminium à contact.

Le crochet installé sur la face avant du distributeur facilitera le rangement du flexible après son utilisation, et réduira ainsi tout risque d'accrochage et d'usure prématurée.

Le *DISTRIBOX* est conçu pour être installé en version murale ou sur citerne mais peut être équipé en option d'un pied support assorti aux couleurs du distributeur.

Le *DISTRIBOX* est réservé à la **distribution de Gazole et Fuel uniquement**.
(Interdit pour toute transaction commerciale).

Le *DISTRIBOX* est le distributeur parfaitement adapté pour les :

- Sociétés de transports ...
- Entreprises de Travaux Publics ...
- Administrations ...
- Industries



CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DE SERIE

- Carrosserie électro-zinguée au four couleurs blanche et bleue.
- Pompe auto-amorçante 65 litres/minute.
- Moteur IP 55 avec protection thermique.
- Compteur mécanique : 4 chiffres.
- Totaliseur général : 8 chiffres.
- Alimentation monophasée 230 volts.
- Pistolet à déclenchement automatique avec raccord tournant.
- Flexible caoutchouc homologué longueur 4 mètres.
- Support pistolet à contact.

COMPTEUR MECANIQUE AVEC REMISE A ZERO

- Corps en aluminium.
- Joint NBR.
- Mesure à disque oscillant en aluminium.
- Précision de réglage +/- 2 %.
- Débit : de 20 à 120 litres/minute.
- Pression maxi d'utilisation : de -10° à + 60°.
- Réservé aux usages privés.

LES OPTIONS POSSIBLES

- Contact à clés pour verrouillage du distributeur.
- Arrêt d'urgence type coup de poing.
- Raccord cassant de sécurité sur pistolet.
- Mètre de flexible supplémentaire en DN 19.
- Filtre hydrosorb.
- Pied support.

CARACTERISTIQUES D'INSTALLATION

- Raccordement en 1" Femelle.
- Alimentation monophasée avec neutre et terre.
- Fixation aisée, par chevilles à expansion. (non fournies).
- Dimensions en mm version murale ou sur citerne : larg. 420 / prof. 320 / haut. 420.
- Dimensions en mm version avec pied support : larg. 320 / prof. 320 / haut. 1425.
- Poids en version murale ou sur citerne : 24 kg.
- Poids en version avec pied de support : 40 kg.



Tel: 04.67.46.18.60 / Fax: 04.86.06.10.67
E-mail: contact@aimip34.com